

P-ADAP D36,5

77902610



Pièce d'adaptation Nimbus au mât, diamètre 36,5 mm.

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77902610	
Description	P-ADAP D36,5	
Etat	Disponible	
EAN	8435297812258	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	86,5	[mm]
Largeur du produit	50	[mm]
Longueur du produit	50	[mm]
Poids du produit	773	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-1:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Système de descente	conducteur rond	
Diamètre	50	[mm]
Diamètre intérieur	36,5	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	36,5 [mm]
Min. mât diamètre		36,5 [mm]
Diamètre maximum du câble	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diamètre minimum du câble	Diámetro mín cable	8 [mm]
Matériel	Laiton	
Filetage	M30	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

P-ADAPTACION (PLETINA)

77902611



Pièce d'adaptation Nimbus au mât pour conducteur plat, diamètre 36,5 mm.

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77902611	
Description	P-ADAPTACION (PLETINA)	
Etat	Disponible	
EAN	8435297847441	
Position Tarifaire	8538.90.99	
Dimensions		
Hauteur du produit	86,5	[mm]
Largeur du produit	50	[mm]
Longueur du produit	50	[mm]
Poids du produit	776	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-1:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Système de descente	Conducteur plat	
Largeur maximale de platine	30	[mm]
Largeur maximale de platine	25	[mm]
Epaisseur maximale de la pletine	2	[mm]
Epaisseur minimale de la pletine	2	[mm]
Diamètre	50	[mm]
Diamètre intérieur	36,5	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	36,5 [mm]

Min. mât diamètre	36,5	[mm]
Matériel	Laiton	
Filetage	M30	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale

P-ADAP CABLE D39,5

77902600



Pièce d'adaptation Nimbus au mât, diamètre 39,5 mm.

Scannez ce code QR et voir
la gamme complète



[Lien vers la page du produit](#)

Données techniques	Valeur	Unités
Données commerciales		
Code	77902600	
Description	P-ADAP CABLE D39,5	
Etat	Disponible	
EAN	8435297809975	
Position Tarifaire	8535.40.00	
Dimensions		
Hauteur du produit	86,5	[mm]
Largeur du produit	50	[mm]
Longueur du produit	50	[mm]
Poids du produit	773	[gr]
Unité d'emballage	1	
Données générales		
Normes de produits	EN 62561-1:2012	
Certifications	CE	
Caractéristiques techniques		
Système de descente	Conducteur rond	
Diamètre	50	[mm]
Diamètre intérieur	39,5	[mm]
Max. mât diamètre	Ø máx mástil	39,5 [mm]
Min. mât diamètre		39,5 [mm]
Diamètre maximum du câble	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diamètre minimum du câble	Diámetro mín cable	8 [mm]
Matériel	Laiton	
Filetage	M30	

Certifications	Valeur	Unités
Certifications	CE	

Adresse



Cirprotec, S.L.U.

Tel.(+34) 93 733 16 84

Fax.(+34) 93 733 27 64

sales-emea@cirprotec.com

www.cirprotec.com/fr

Copyright © Cirprotec, S.L.

Information légale