

METALLIC COLLAR

776110251

Brida metálica para sujeción de bajante cable 8mm sobre tubería de 80-150mm de diámetro.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	776110251	
Descripción	METALLIC COLLAR	
Estado	Disponible	
EAN	8435297852766	
Partida arancelaria	8536.30.90	
Dimensiones		
Altura producto	15,5	[mm]
Anchura producto	150	[mm]
Profundidad producto	150	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-4:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Cable	
Diámetro de mástil máximo	Ø máx mástil	150 [mm]
Diámetro de mástil mínimo		80 [mm]
Diámetro máximo del cable	Diámetro máx.cable	8 [mm]
Diámetro mínimo del cable	Diámetro mín cable	8 [mm]
Material	Acero inoxidable	
Material conector	Acero inoxidable	
Material envolvente	Acero inoxidable	
Rosca de tornillo	M8	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70

77909100



Soporte M-8 bronce con tirafondo, para cables de 50 mm² y 70 mm².

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77909100	
Descripción	SOP-CABLE Br M8 TIRAF 50/70	
Estado	Disponible	
EAN	8435297812777	
Partida arancelaria	74199990	
Dimensiones		
Altura producto	73,4	[mm]
Anchura producto	36	[mm]
Profundidad producto	20	[mm]
Peso producto	65	[gr]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-4:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Cable	
Diámetro máximo del cable	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diámetro mínimo del cable	Diámetro mín cable	8 [mm]
Material	Latón	
Material conector	Cobre	
Rosca de tornillo	M8	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

SOP-COND D-8/10 TF MET FeCG

77600030

Soporte acero galvanizado para cable 8-10mm con tirafondo para superficie metálica.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77600030	
Descripción	SOP-COND D-8/10 TF MET FeCG	
Estado	Disponible	
EAN	8435297866299	
Partida arancelaria	74199990	
Dimensiones		
Altura producto	28	[mm]
Anchura producto	42	[mm]
Profundidad producto	20	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-4:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Cable	
Diámetro máximo del cable	Diámetro máx.cable	10 [mm]
Diámetro mínimo del cable	Diámetro mín cable	8 [mm]
Material	Acero inoxidable	
Material conector	Acero inoxidable	
Rosca de tornillo	M6	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

SOP-COND PLETINA Cu 30MM TACO

7760001182



Protección contra el rayo y las sobretensiones



Soporte cobre conductor pletina 30mm con taco M8

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
----------------	-------	----------

Datos mercantiles

Código	7760001182	
Descripción	SOP-COND PLETINA Cu 30MM TACO	
Estado	Disponible	
EAN	8435297873082	
Partida arancelaria	74199990	

Dimensiones

Altura producto	73,4	[mm]
Anchura producto	53	[mm]
Profundidad producto	20	[mm]
Unidad de embalaje	1	

Datos generales

Normas Producto	EN 62561-4:2011	
Certificaciones	CE	

Características técnicas

Sistema bajante	Pletina	
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]
Espesor máximo pletina	3	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]
Material	Latón	
Material conector	Cobre	
Rosca de tornillo	M8	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

SOP-COND TF NYLON D8MM

776001155

Soporte de nylon para bajante cable 8mm con tirafondo



Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	776001155	
Descripción	SOP-COND TF NYLON D8MM	
Estado	Disponible	
EAN	8435297840831	
Partida arancelaria	74199990	
Dimensiones		
Altura producto	60	[mm]
Anchura producto	22	[mm]
Profundidad producto	22	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-4:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Cable	
Diámetro máximo del cable	Diámetro máx.cable	8 [mm]
Diámetro mínimo del cable	Diámetro mín cable	8 [mm]
Material	Nylon	
Material conector	Nylon	
Rosca de tornillo	M8	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

METALLIC COLLAR PLETINA

776110254

Brida metálica para sujeción de bajante pletina 30mm sobre tubería de 80-150mm de diámetro.



Indicative product image

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	776110254	
Descripción	METALLIC COLLAR PLETINA	
Dimensiones		
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-4:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]
Espesor máximo pletina	3	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]
Diámetro de mástil máximo	150	[mm]
Diámetro de mástil mínimo	80	[mm]
Material conector	Acero inoxidable	
Material envolvente	Acero inoxidable	
Rosca de tornillo	M8	

SOP-COND PL30 TF MET FeCG

77600035

Soporte acero galvanizado para pletina 30mm con tirafondo para superficie metálica.



Indicative product image

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	77600035	
Descripción	SOP-COND PL30 TF MET FeCG	
Estado	Disponible	
Dimensiones		
Altura producto	31	[mm]
Anchura producto	54	[mm]
Profundidad producto	20	[mm]
Unidad de embalaje	1	
Datos generales		
Normas Producto	EN 62561-4:2011	
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]
Espesor máximo pletina	3	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]
Material	Acero inoxidable	
Material conector	Acero inoxidable	
Rosca de tornillo	M6	

CONEC-KS 1S FeCG / AI

776001360

Conector KS de 1 soporte.

Escanee este código QR y
conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
Datos mercantiles		
Código	776001360	
Descripción	CONEC-KS 1S FeCG / AI	
Estado	Disponible	
EAN	8435297808206	
Partida arancelaria	8536.30.90	
Dimensiones		
Peso producto	52	[gr]
Datos generales		
Certificaciones	CE	
Características técnicas		
Sistema bajante	Cable	
Diámetro	6-10	[mm]
Diámetro máximo del cable	Diámetro máx.cable	8 [mm]
Diámetro mínimo del cable	Diámetro mín cable	10 [mm]
Material	Acero galvanizado - aluminio	

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

GRAPA LIGERA PLETINA

77934202



Grapa ligera para pletina acero galvanizado

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos	Valor	Unidades
----------------	-------	----------

Datos mercantiles

Código	77934202	
Descripción	GRAPA LIGERA PLETINA	
Estado	Disponible	
EAN	8435297849728	
Partida arancelaria	7326.90.98	

Dimensiones

Altura producto	5	[mm]
Anchura producto	2	[mm]
Profundidad producto	8	[mm]
Peso producto	25	[gr]
Unidad de embalaje	1	

Datos generales

Normas Producto	EN 62561-4:2011	
-----------------	-----------------	--

Características técnicas

Sistema bajante	Pletina	
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]
Espesor máximo pletina	3	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]
Material	Acero galvanizado	

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.93 733 16 84

Fax.93 733 27 64

www.cirprotec.com

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Información legal](#)